



**Spezifikation auf einem Blick:
Kunststoffwickelhülsen aus PVC-U**



Material:	PVC-U Neuware (NW); Recyclingware (RE) Mehrschicht (MS) Innen/Außenschicht NW; Kern RE
K-Wert	64 - 68
Vicat	80 - 81⁰ C
Ovalität	<= 1,00 mm
Geradheitsabweichung	<= 2,00 mm
Permanente Verformung	<= 0,50 %
Innenfläche	Glatt bzw. mit Längsrillen
Länge	nach Wunsch ab 400 mm
Farbe	Standardfarbe grau; Recyclingware (RE) nach Wunsch; PVC-Neuware (NW) und Mehrschicht (MS) abhängig vom Bestellvolumen

Abmessungen:

Innen- durchmesser	Toleranz	Wandstärke	Toleranz	Außen- durchmesser	Toleranz	Scheitelstauch- widerstand 5% Verformung
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/m
70,3	- 0,50 / + 0,50	5,0	- 0,50 / + 0,50	80,5	- 0,50 / + 0,50	>= 13,00
76,5	- 0,50 / + 0,50	5,0	- 0,50 / + 0,50	86,5	- 0,50 / + 0,50	>= 13,00
76,5	- 0,50 / + 0,50	6,0	- 0,50 / + 0,50	88,5	- 0,50 / + 0,50	>= 17,00
76,5	- 0,50 / + 0,50	7,0	- 0,50 / + 0,50	90,5	- 0,50 / + 0,50	>= 24,00
76,5	- 0,50 / + 0,50	8,0	- 0,50 / + 0,50	92,5	- 0,50 / + 0,50	>= 42,00
76,5	- 0,50 / + 0,50	9,0	- 0,50 / + 0,50	94,5	- 0,50 / + 0,50	>= 55,00
77,2	- 0,50 / + 0,50	7,0	- 0,50 / + 0,50	91,5	- 0,50 / + 0,50	>= 31,00
112,0	- 0,50 / + 0,50	3,0	- 0,50 / + 0,50	118,0	- 0,50 / + 0,50	>= 1,00
150,5	- 0,50 / + 0,50	5,0	- 0,50 / + 0,50	160,5	- 0,50 / + 0,50	>= 2,00
150,5	- 0,50 / + 0,50	8,3	- 0,50 / + 0,50	167,1	- 0,50 / + 0,50	>= 13,00
152,5	- 0,50 / + 0,50	9,0	- 0,50 / + 0,50	170,5	- 0,50 / + 0,50	>= 16,00
152,5	- 0,50 / + 0,50	10,0	- 0,50 / + 0,50	172,5	- 0,50 / + 0,50	>= 16,00