



Spezifikationen auf einen Blick: Kabelschutzrohre aus PE-HD



Material:	PE-HD
Dichte	$\geq 0,940 \text{ g/cm}^3$
MFI (190⁰/5 kg)	$< 1,6 \text{ g} / 10 \text{ min.}$
Fließgrenze	$> 15 \text{ N/mm}^2$
Bruchdehnung	$> 350 \%$
Längenveränderung	$< 5 \%$
Abmessungen von - bis	32 mm – 200 mm \varnothing
Maße:	entsprechend DIN 8074 / DIN 16876
Innenfläche:	glatt bzw. längsgerieft
Ovalität:	5 % nach der Produktion; 10 % im gerollten Zustand
Farbe:	Grundfarbe schwarz bzw. auf Wunsch auch andere Farben Kernfarbe schwarz mit farbiger Ummantelung Grundfarbe schwarz mit farbigen Kennstreifen
Lieferform	Stangen, Ringbunde, auf Trommeln

Abmessungen:

d	Abmessungen								Lieferform			
	17,6		17		13,6		11		Ringbunde	Trommeln	Stange	Paletteninhalt
	s	kg/m	s	kg/m	s	kg/m	s	kg/m	m		m	Stck.
32	2,0	0,198	2,0	0,198			3,0*	0,282	100-300 m	Längen	6 / 12 m	369
40	2,3	0,288	2,4	0,299	3,0*	0,360	3,7*	0,434	100-500 m	und	6 / 12 m	215
50	2,9	0,445	3,0	0,458	3,7*	0,555	4,6*	0,673	100-500 m	Trommel-	6 / 12 m	200
63	3,6	0,695	3,8	0,728	4,7*	0,833	5,8*	1,062	100-300 m	größen	6 / 12 m	123
75	4,3	0,987	4,5	1,026	5,6*	1,249	6,8*	1,481	100-200 m	auf	6 / 12 m	116
90	5,1**	1,402	5,4**	1,473	6,7**	1,787	8,2	2,144	100 m	Anfrage	6 / 12 m	58
110	6,3**	2,102	6,6**	2,189	8,1**	2,644	10,0	3,178	100 m		6 / 12 m	38
125	7,1**	2,691	7,4**	2,790	9,2**	3,405	11,4	4,120	100 m		6 / 12 m	34
140	8,0	3,371	8,3	3,501	10,3	4,262	12,7	5,133			6 / 12 m	30
160	9,1	4,397	9,5	4,566	11,8	5,561	14,6	6,735			6 / 12 m	22
180	10,2	5,535	10,7	5,773	13,3	7,055	16,4	8,511			6 / 12 m	17
200	11,4	6,857	11,9	7,121	14,7	8,650	18,2	10,494			6 / 12 m	14

* Diese Abmessungen können mit Längsriefung geliefert werden

** Eine Gewährleistung für knickfreie Ringbunde kann nicht übernommen werden.