



Spezifikationen auf einen Blick:

Kabelschutzrohre aus PVC-U



Material:	PVC-U
Rohrreihe:	leicht bis schwer, Rohrreihe 2 - 5
Abmessungen von - bis	50 mm – 200 mm Ø
Muffe:	Klebmuffe, Steckmuffe mit Lippendichtring
Farbe:	Standardfarben: grau und schwarz
Normen:	DIN 16875 oder DIN 16873
Zulassungen u. Zertifikate / Gütezeichen	SKZ A 504 (DIN 16873)
Lieferform	palettiert, mit Holzrahmen versehen
Lieferlängen	1 - 6 m Stangen
Andere Sonderabmessungen können bei entsprechenden Mengen gefertigt werden	

Abmessungen
(Klebmuffe):



Außendurchmesser	Rohrreihe	Rohrreihe	Rohrreihe
	2	3	4
50 mm		1,8 mm	2,4 mm
63 mm		1,9 mm	3,0 mm
75 mm		2,2 mm	3,6 mm
90 mm		2,7 mm	4,3 mm
110 mm	2,2 mm	3,2 mm	5,3 mm
125 mm	2,5 mm	3,7 mm	6,0 mm
160 mm	3,2 mm	4,7 mm	7,7 mm
200 mm	4,0 mm	5,9 mm	

Abmessungen
(Steckmuffe):



Außendurchmesser	Rohrreihe	Rohrreihe	Rohrreihe
	2	3	4
50 mm		1,8 mm	2,4 mm
110 mm	2,2 mm	3,2 mm	5,3 mm
125 mm	2,5 mm	3,7 mm	6,0 mm
160 mm	3,2 mm	4,7 mm	7,7 mm
200 mm	4,0 mm	5,9 mm	