



Spezifikationen auf einen Blick:

**Vollwand-Kanalrohre (KG-Rohre) aus PVC-U**  
 Bleifrei; Rohre stabilisiert mit Calcium-Zink (Ca/Zn)

|   |  |
|---|--|
| <b>Material:</b>                                | PVC-U ( Vollwand )   |
| <b>Abmessungen von - bis</b>                    | DN 100 – DN 200 Ø  |
| <b>Muffe:</b>                                   | Steckmuffe mit eingelegtem Lippendichtring;<br>mit Forsheda DIN-LOCK-Lippendichtring |
| <b>Farbe:</b>                                   | orangebraun RAL 8023; staubgrau RAL 7037   |
| <b>Normen:</b>                                  | DIN EN 1401-1; NKB 8; Insta-Cert SBC 1401  |
| <b>Zulassungen u. Zertifikate / Gütezeichen</b> | VA 2.14/18244 – Dänemark<br>Insta-Cert No. 2054                                      |
| <b>Lieferform</b>                               | palettiert, mit Holzrahmen   |
| <b>Lieferlängen</b>                             | 0,5m / 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 6 m   |

Abmessungen:



| Artikelbezeichnung<br>Belastungsklasse | Artikelbezeichnung<br>Belastungsklasse | Länge   | Paletteninhalt |
|--|--|---------|----------------|
| <b>SN 4</b>                            | <b>SN 8</b>                            |         |                |
| KGEM DN 110 x 3,2                      |  | 500 mm  | 86 Stck.       |
| KGEM DN 110 x 3,2                      | KGEM DN 110 x 3,2 mm                   | 1000 mm | 86 Stck.       |
| KGEM DN 110 x 3,2                      |  | 2000 mm | 86 Stck.       |
| KGEM DN 110 x 3,2                      | KGEM DN 110 x 3,2 mm                   | 3000 mm | 86 Stck.       |
| KGEM DN 110 x 3,2                      | KGEM DN 110 x 3,2 mm                   | 5000 mm | 86 Stck.       |
|  |  |         |                |
| KGEM DN 125 x 3,2                      |  | 500 mm  | 68 Stck.       |
| KGEM DN 125 x 3,2                      |  | 1000 mm | 68 Stck.       |
| KGEM DN 125 x 3,2                      |  | 2000 mm | 68 Stck.       |
| KGEM DN 125 x 3,2                      |  | 3000 mm | 68 Stck.       |
| KGEM DN 125 x 3,2                      |  | 5000 mm | 68 Stck.       |
|  |  |         |                |
| KGEM DN 160 x 4,0                      |  | 500 mm  | 39 Stck.       |
| KGEM DN 160 x 4,0                      | KGEM DN 160 x 4,7 mm                   | 1000 mm | 39 Stck.       |
| KGEM DN 160 x 4,0                      |  | 2000 mm | 39 Stck.       |
| KGEM DN 160 x 4,0                      | KGEM DN 160 x 4,7 mm                   | 3000 mm | 39 Stck.       |
| KGEM DN 160 x 4,0                      | KGEM DN 160 x 4,7 mm                   | 5000 mm | 39 Stck.       |
|  |  |         |                |
| KGEM DN 200 x 4,9                      |  | 500 mm  | 25 Stck.       |
| KGEM DN 200 x 4,9                      | KGEM DN 200 x 5,9 mm                   | 1000 mm | 25 Stck.       |
| KGEM DN 200 x 4,9                      |  | 2000 mm | 25 Stck.       |
| KGEM DN 200 x 4,9                      | KGEM DN 200 x 5,9 mm                   | 3000 mm | 25 Stck.       |
| KGEM DN 200 x 4,9                      | KGEM DN 200 x 5,9 mm                   | 5000 mm | 25 Stck.       |