

Spezifikationen auf einen Blick:

**Mehrschicht-Kanalrohre
(KG-Rohre) aus PVC-U
SN 8**



Material:	PVC-U (3 Schichten mit teilgeschäumter Mittelschicht)
Abmessungen von - bis	DN 160 – DN 300 Ø
Muffe:	Steckmuffe mit eingelegtem Lippendichtring
Farbe:	orangebraun RAL 8023
Normen:	gemäß bauaufsichtlicher Zulassung DIBT, DIN 8062 Reihe 3, EN 1401-1 (ab 2012 EN 13476-2)
Zulassungen u. Zertifikate/Gütezeichen	Z 42.1-304 (DIBt Berlin)
Lieferform	palettiert, mit Holzrahmen
Lieferlängen	1 m / 3 m / 5 m Baulänge

Abmessungen:



Artikelbezeichnung	Länge	Paletteninhalt
KGEM DN 160 x 4,7	1000 mm	39 Stck.
KGEM DN 160 x 4,7	3000 mm	39 Stck.
KGEM DN 160 x 4,7	5000 mm	39 Stck.
KGEM DN 200 x 5,9	1000 mm	25 Stck.
KGEM DN 200 x 5,9	3000 mm	25 Stck.
KGEM DN 200 x 5,9	5000 mm	25 Stck.
KGEM DN 250 x 7,3	1000 mm	16 Stck.
KGEM DN 250 x 7,3	3000 mm	16 Stck.
KGEM DN 250 x 7,3	5000 mm	16 Stck.
KGEM DN 315 x 9,2	1000 mm	9 Stck.
KGEM DN 315 x 9,2	3000 mm	9 Stck.
KGEM DN 315 x 9,2	5000 mm	9 Stck.